

VIVAX

Oro kondicionierių multisplit sistemos vidiniai blokai (CC-Aeri)

Modelis		ACP09CCIFM25AERI	ACP12CC35AERI/I2	ACP18CC50AERI/I2S
Galia	Šaldyme (W)	2638	3517	5280
	Šildyme (W)	2931	4400	5420
Freonas		R32	R32	R32
Oro debitas		≤580 m³/h	≤617 m³/h	≤720 m³/h
Dregmės išsiskyrimas		1.0 L/h	1.2 L/h	1.8 L/h
Garso slėgio lygis	Vidinio bloko	29≤38 dB(A)	33≤41 dB(A)	35.5≤42.5 dB(A)
Garso galios lygis	Vidinio bloko	≤53 dB	≤51 dB	≤56 dB
Skysčio dalies pajungimas		1/4"	1/4"	1/4"
Dujinės dalies pajungimas		3/8"	3/8"	1/2"
Pajungimo kabelis		4x1.00 mm²	4x1.00 mm²	4x1.00 mm²
Elektros maitinimas		~220-240V/1/50Hz; išoriniam blokui		
Neto išmatavimai	Vidinio bloko	570×570×260 mm	570×570×260 mm	570×570×260 mm
Neto svoris	Vidinio bloko	14.7 kg	16.2 kg	16.2 kg
	Panelės	2.5 kg	2.5 kg	2.5 kg

CC-AERI



- Integruota panelė
- 3 metų garantija
- Wi-Fi valdymo galimybė
- SCOP iki 4,60
- Keturių krypčių oro srautas

WiFi
Ready **R32**